



**BAVARIA**

**BAVARIA**  
CSAPTELEPEK

## BAVARIA CSAPTELEPEK

### MOSDÓCSAPTELEP



- Egykaros mosdócsaptelep automata leeresztőszeleppel
- Átfolyási osztály: A (0,25 l/s)
- Kerámia kartus, átmérő 40mm
- Állítható áramlás és hőmérséklet határolóval
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport,
- DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Kifolyó perlátor M24x1
- Rögzítő csavarokkal, tömítésekkel
- Flexibilis bekötőcsövekkel M10-3/8" 2db
- Kifolyó magasság: 70mm
- Kifolyási mélység: 115mm
- Üzemi nyomás: max. 5 bar
- Súly: 1,4 kg

BAVA

### BIDÉCSAPTELEP



- Egykaros bidécsaptelep automata leeresztőszeleppel
- Átfolyási osztály: A (0,25 l/s)
- Kerámia kartus, átmérő 40mm
- Állítható áramlás és hőmérséklet határolóval
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport, DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Állítható kifolyó, perlátor M24x1
- Rögzítő csavarokkal, tömítésekkel
- Flexibilis bekötőcsövekkel M10-3/8" 2db
- Kifolyó magasság: 70mm
- Üzemi nyomás: max. 5 bar
- Súly: 1,4 kg

BAVADB

### ZUHANYCSAPTELEP



- Egykaros zuhanycsaptelep, falra szerelhető kivitelben
- Átfolyási osztály: B osztály (0,4 l/s)
- Állítható áramlás és hőmérséklet határolóval
- Zuhanycsatlakozás 1/2"
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport, DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Zajcsillapított Z-idomokkal 1/2"-3/4" kivitelben
- Tömítésekkel, fali takaró rozettákkal
- Kifolyási mélység: 140mm
- Üzemi nyomás: max. 5 bar
- Súly: 1,6 kg

BAVAZ

### ZUHANYCSAPTELEP TERMOSZTATIKUS KIVITEL



- Termosztatikus zuhanycsaptelep
- Átfolyási osztály: B/C osztály (0,3-0,4 l/s)
- Termosztát és kerámiabetétes mennyiség szabályzó fogantyúval
- Hőmérséklet határolás 38°C-nál
- Zuhanycsatlakozás 1/2"
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport, DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Zajcsillapított Z-idomokkal 1/2"-3/4" kivitelben
- Tömítésekkel, fali takaró rozettákkal
- Üzemi nyomás: max. 5 bar
- Súly: 1,75 kg

BAVAZT

## BAVARIA CSAPTELEPEK

### ZUHANYCSAPTELEP FALSÍK ALATTI KIVITEL



- Komplet, falsík alatti egykaros zuhanycsaptelep, réz testtel, rozsdamentes acél színekészlettel
- Kerámia kartus, átmérő 40mm
- Állítható áramlás és hőmérséklet határolóval
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport, DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Csatlakozások : 1/2" bm
- Üzemi nyomás: max. 5 bar
- Súly: 1,05 kg

BAVAZFA

### KÁDCSAPTELEP



- Egykaros kádcsaptelep zuhanyváltóval
- Átfolyási osztály: B/C osztály (0,3-0,4 l/s)
- Kerámia kartus, átmérő 40mm
- Állítható áramlás és hőmérséklet határolóval
- Zuhany-kád váltó visszacsapószeleppel (EN1717 szerint)
- Zuhanycsatlakozás 1/2"
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport, DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Kifolyó perlátor M28x1
- Zajcsillapított Z-idomokkal 1/2"-3/4" kivitelben
- Tömítésekkel, fali takaró rozettákkal
- Kifolyási mélység: 140mm
- Üzemi nyomás: max. 5 bar
- Súly: 1,9 kg

BAVAK

### KÁDCSAPTELEP TERMOSZTATIKUS KIVITEL



- Termosztatikus kádcsaptelep zuhanyváltóval
- Átfolyási osztály: B/C osztály (0,3-0,4 l/s)
- Termosztát és kerámiabetétes mennyiség szabályzó fogantyúval
- Hőmérséklet határolás 38°C-nál
- Zuhany-kád váltó visszacsapószeleppel (EN1717 szerint)
- Zuhanycsatlakozás 1/2"
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport, DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Kifolyó perlátor M28x1
- Zajcsillapított Z-idomokkal 1/2"-3/4" kivitelben
- Tömítésekkel, fali takaró rozettákkal
- Kifolyási mélység: 180mm
- Üzemi nyomás: max. 5 bar
- Súly: 2,7 kg

BAVAKT

### KÁDCSAPTELEP FALSÍK ALATTI KIVITEL



- Komplet, falsík alatti egykaros zuhanycsaptelep, réz testtel, rozsdamentes acél színekészlettel, zuhanyváltóval
- Armaturatest: fém túlnyomásos rendszerekhez kialakítva
- Kerámia kartus, átmérő 40mm
- Állítható áramlás és hőmérséklet határolóval
- Zuhany-kád váltóval
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport, DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Csatlakozások : 1/2" bm, kád kifolyó csatlakozás 3/4" bm
- Üzemi nyomás: max. 5 bar
- Súly: 1,2 kg

BAVAKFA

### BAVARIA CSAPTELEPEK

#### MOSOGATÓCSAPTELEP ÁLLÓ KIVITEL



- Egykaros álló mosogatócsaptelep forgatható kifolyóval
- Kerámia kartus, átmérő 40mm
- Állítható áramlás és hőmérséklet határolóval
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport, DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Elforgatható kifolyó, perlátor M28x1
- Rögzítő csavarokkal, tömítésekkel
- Flexibilis bekötőcsövekkel M10-3/8" 2db
- Kifolyó magasság: 150mm
- Kifolyó mélység: 220mm
- Súly: 1,4 kg

BAVAMA

#### MOSOGATÓCSAPTELEP ÁLLÓ KIVITEL, KIHÚZHATÓ FEJJEL



- Egykaros álló mosogatócsaptelep forgatható kifolyóval, kihúzható fejjel
- Kerámia kartus, átmérő 40mm
- Állítható áramlás és hőmérséklet határolóval
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport, DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Rögzítő csavarokkal, tömítésekkel
- Flexibilis bekötőcsövekkel M10-3/8" 2db
- Kifolyó magasság: 95mm
- Kifolyó mélység: 220mm
- Súly: 1,4 kg

BAVAMAK

#### MOSOGATÓCSAPTELEP FALI KIVITEL



- Egykaros mosogatócsaptelep falra szerelhető kivitelben
- Kerámia kartus, átmérő 40mm
- Állítható áramlás és hőmérséklet határolóval
- Bevizsgálva: DIN DVGW 817/200/1111/248 szerint
- Zajszint DIN EN 4109 1. csoport, DIN EN ISO3822 minősítéssel
- Elforgatható kifolyóval, perlátor M24x1
- Zajcsillapított Z-idomokkal 1/2"-3/4" kivitelben
- Tömítésekkel, fali takaró rozettákkal
- Kifolyási mélység: 212mm
- Üzemi nyomás: max. 5 bar
- Súly: 1,4 kg

BAVAMF