

COSMO WARMWASSERSPEICHER EMAILLIERT



THERMENSPEICHER TS 120 – 160

mit obenliegenden Anschlüssen für wandhängende Wärmeerzeuger, stehender Warmwasserspeicher aus Stahlblech nach EN 12897, eingeschweißter Glattrrohr-Wärmetauscher unten bis an den Boden reichend, korrosionsgeschützt durch Emaillierung von Speicher und Wärmetauscher sowie zusätzlich eingebauter Magnesiumschutzanode, ohne Reinigungsflansch mit Zeigerthermometer und eingeschweißter Tauchhülse für Brauchwasser-Temperaturfühler ohne Brauchwassertemperaturregler, weißer Folienmantel mit Dämmung

1 Stück
L4FA

ARTIKELNR.		▲ 120	▲ 160
Typ	TS	120	160
Nenninhalt	l	117	154
Energieeffizienzklasse gem. ErP		B	B
WT Heizfläche	m ²	0,63	0,65
Wärmeverluste gem. ErP	W	40	45
Leistungsangaben: 10/80/45°C Leistungskennz. (DIN 4708)	NL	1,3	1,9
Dauerleistung	l/h	531	531
Dauerleistung	kW	22	22
Heizwasserdurchsatz	l/h	3000	3000
Betriebsüberdruck WW	bar	10	10
Betriebsüberdruck HW	bar	10	10
Betriebstemperatur WW	°C	+95	+95
Betriebstemperatur HW	°C	+110	+110
Speicher-Ø außen mit Dämmung	mm	510	560
Speicherhöhe mit Dämmung	mm	870	930
Kippmaß des Speichers	mm	991	1065
Kalt-,WW (AG)	Zoll	R 3/4"	R 3/4"
Zirkulation (Zubehör Set) (AG)	Zoll	R 3/4"	R 3/4"
Vor-/Rüchl. (AG)	Zoll	G 3/4"	G 3/4"
Fühlerrohr Di	mm	7	7
Gewicht	ca. kg	52	62
CSTS ▲	EUR		

ZIRKULATIONSET ZS

zum Anschluss einer Zirkulationsleitung an die Thermenspeicher TS 120 / TS 160, bestehend aus: Zirkulationsrohr, Dichtung und Anschlussfitting

1 Stück



ARTIKELNR.	RG	EUR
CSZSTS	L4FA	