

COSMO WARMWASSERSPEICHER EMAILLIERT



STANDSPEICHER S 150 - 500

stehender Warmwasserspeicher aus Stahlblech nach EN 12897, eingeschweißter Glattrohr-Wärmetauscher unten bis an den Boden reichend, korrosionsgeschützt durch Emaillierung von Speicher und Wärmetauscher sowie zusätzlich eingebauter Magnesiumschanode, mit Reinigungsflansch einschl. Blindflansch und Dämm-Abdeckhaube für nachträglichen Einbau eines Rippenrohr-Wärmetauschers*, mit Zeigerthermometer und eingeschweißter Tauchhülse für Brauchwassertemperaturfühler ohne Brauchwassertemperaturregler, weißer Folienmantel mit Dämmung

**1 Stück
L4FA**

ARTIKELNR.		▲ 150	▲ 200	▲ 300	▲ 400	▲ 500
Typ	S	150	200	300*	400*	500*
Nenninhalt	l	157	196	304	385	473
Energieeffizienzklasse gem. ErP		B	B	B	B	B
WT Heizfläche	m ²	0,75	0,95	1,45	1,80	1,90
Wärmeverluste gem. ErP	W	56	52	69	68	78
Leistungsangaben: (10/80/45°C)	NL	2,4	4,2	8,4	15,2	19,1
Leistungskennz. (DIN4708)						
Dauerleistung	l/h	607	759	1025	1404	1556
Dauerleistung	kW	25	31	48	57	65
Heizwasserdurchsatz	l/h	3000	3000	30000	3000	3000
Betriebsüberdruck WW	bar	10	10	10	10	10
Betriebsüberdruck HW	bar	10	10	10	10	10
Betriebstemperatur WW	°C	+95	+95	+95	+95	+95
Betriebstemperatur HW	°C	+110	+110	+110	+110	+110
Speicher-Ø mit Dämmung	mm	540	600	700	750	750
Speicherhöhe mit Dämmung	mm	1222	1473	1334	1631	1961
Kippmaß des Speichers	mm	1271	1524	1441	1722	2031
Flansch	DN	110	110	110	110	110
Kalt-,WW (AG)	Zoll	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Zirkulation (AG)	Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Vor-/Rüchl. (AG)	Zoll	1"	1"	1"	1"	1"
Fühlerrohr Di	mm	16	16	16	16	16
Gewicht	ca. kg	49	62	83	108	125
CS ▲	EUR					

* Einbaumöglichkeit für Rippenrohr-Wärmetauscher nur bei Typ S 300, 400 und 500