

COSMO LADESPEICHER EMAILLIERT



LADESPEICHER LS 200 – 1000

stehender Ladespeicher aus Stahlblech nach EN 12897 korrosionsschutz durch Emaillierung sowie eingebauter Magnesiumschutzanode, mit Reinigungsflansch einschl. Blindflansch und Dämm-Abdeckhaub., mit Zeigerthermometer und eingebauter Tauchhülse für Temperaturfühler oben und Tauchhülsenanschluss unten, weißer Folienmantel mit Dämmung

**1 Stück
L4FH**

ARTIKELNR.		▲ 200	▲ 300	▲ 500	▲ 800	▲ 1000
Typ	LS	200	300	500	800	1000
Nenninhalt	l	200	301	477	795	995
Energieeffizienzklasse gem. ErP	B	B	B	B	-	-
Wärmeverluste gem. ErP	W	52	62	78	-	-
Betriebsüberdruck WW	bar	10	10	10	10	10
Betriebstemperatur WW	°C	+95	+95	+95	+90	+90
Speicher-Ø mit Dämmung	mm	650	650	750	-	-
Speicherhöhe mit Dämmung	mm	1298	1834	1961	-	-
Kippmaß des Speichers	mm	1384	1883	2031	2089	2461
Flansch	DN	110	110	110	-	-
Kalt-,WW laden, entl. (AG)	Zoll	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Zirkulation (AG)	Zoll	3/4"	3/4"	3/4"	-	-
Fühler mit Tauchhülse (IG)	Zoll	1/2"	1/2"	1/2"	-	-
Gewicht	ca. kg	61	88	143	165	174
CSLS ▲	EUR					
CCELS ▲	EUR					

COSMO ZUBEHÖR FÜR LADESPEICHER EMAILLIERT

FREMDSTROMANODE CORREX UP, 230 V, 50 HZ



Titanelektrode mit Einschraubnippel zur Muffenmontage DN 20 (3/4") für COSMO bis 500 l bzw. zur isolierten Lochmontage (M8) für COSMO 800 – 1000 l, Steckengehäuse mit eingebautem elektronischem Unterbrecherpotenzial inkl. Kontrollleuchte und Anschlusskabel

1 Stück

ARTIKELNR.	FÜR EMAILLIERTE SPEICHER	RG	EUR
CCFSA	COSMO bis LS 500 zur isolierten Lochmontage	L4FC	
CCFSAELS	COSMO LS 800	Y3CB	
CCFSAESELSEDs	COSMO LS 1000	Y3CB	



MAGNESIUMSCHUTZANODE FÜR EMAILLIERTE COSMO-SPEICHER

ARTIKELNR.	ANSCHLUSS	Ø X LÄNGE	FÜR SPEICHER	RG	EUR
CCMA550	1"	26 x 550 mm	CCELS200	Y3AB	
CCMA800	1"	26 x 800 mm	CCELS300	Y3AB	
CCMA900	1"	26 x 900 mm	CCES400	Y3AB	
CCMSELS	M8 Gewinde	36 x 450 mm	CCELS800/1000	Y3CB	