

## TRINNITY AUTOMATA LÉGTELENÍTŐ-, ZÁRÓSZELEP | MŰSZAKI ADATLAP




**TRINNITY**  
A SZAKEMBEREK MÁRKÁJA

Az automata légtelenítő szelepnek két fő funkciója van: a rendszerben található és képződő levegő összegyűjtése és leválasztása. A szelepnek kiemelkedő jelentősége van a fűtési rendszerekben található és képződő levegő folyamatos összegyűjtésében és leválasztásában. Ezzel biztosítható, hogy ne csökkenjen a hőátadás, a rendszer maximális hatékonysággal működjön és ne keletkezzen a rendszerben korrózió. Esetleges szivattyú okozta kavitációs jelenségek kiküszöbölhetőek.

| MÉRET | MEGNEVEZÉS                                 | KBN       |
|-------|--------------------------------------------|-----------|
| 3/8"  | TRINNITY automata légtelenítő-, zárószelep | ALSZ10TRI |
| 1/2"  | TRINNITY automata légtelenítő-, zárószelep | ALSZ15TRI |

| MÉRET (Dn) | D  | H  | a   |
|------------|----|----|-----|
| 3/8"       | 46 | 70 | 7,5 |
| 1/2"       | 46 | 70 | 8   |



|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Maximális nyomás ( PN )                                        | 10 bar  |
| Minimális nyomás                                               | 0,2 bar |
| Maximális hőmérséklet ( TS )                                   | 110 C°  |
| Alkalmas vízhez, illetve hozzáadott glikolkeverékhez (max 50%) |         |
| Öntvény sárgaréz ház EN 1982-CB754S                            |         |
| Ógyűrűs tömítéssel                                             |         |

